

prima

Allgemeines

Polymerdispersion für die Beschichtung von glatten Natur- und Kunststeinböden. Ergibt einen zäh-elastischen, schmutzabweisenden Schutzfilm. Hervorragende Hafteigenschaften, sehr trittfest. Diese dauerhafte Beschichtung verlängert die Intervalle zwischen den Grundreinigungen. Speziell hoher Glanz und optimale Dauerhaftigkeit werden durch das Polieren mittels der High-Speed-Methode erreicht. Ergibt eine ausgezeichnete Basis für die Anwendung von optima oder auch anderen Polymerdispersionen.

Anwendungsbereich

Vor allem für die Anwendung auf glatten Kunst- und Natursteinen. Kann auch auf PVC und Linoleum angewendet werden. Ergibt dort als ersten Anstrich eine ausgezeichnete Basis für die Anwendung von optima oder auch anderen Dispersionen.

Dosierung

Konzentriert auftragen.

Hinweise für die Verarbeitung

Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. 1 - 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Den ersten Anstrich genügend trocknen lassen.

Verbrauch

30 – 50 g pro m² und Anstrich.

Besondere Hinweise

Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen. Nur wachsfreie Beläge behandeln. Produkt vor Frost schützen. Vor grossflächigem Auftragen (über 50 m²) ist die Eignung auf einer Probefläche zu überprüfen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
Lagerung	nicht unter 0°C lagern
pH-Wert	konzentriert: 9
Inhaltsstoffe	wasserlösliche, organische Lösungsmittel, Kunststoff- fe, Konservierungsmittel, Duftstoffe