

## Trend

### Metallsalzfreie Pflegeemulsion

Produkt-Code: GE 10

#### Eigenschaften

Pflegeemulsion für die umweltbewusste Bodenpflege. Streifenfreie, selbstglänzende Abtrocknung des Pflegefilms bei konzentrierter wie auch mit Wasser verdünnter Anwendung. Hierbei wird ein Gleitreibungsbeiwert gemäß DIN 18032 Teil 2 zwischen 0,4 und 0,6  $\mu$  erzielt (geprüft beim FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf-Institut). Trend erfüllt damit die Anforderungen im Sporthallenbereich. Optimal polierfähig, daher problemlose Begehsurenbeseitigung mit schnell laufenden Maschinen. Die Pflegeschicht ist ohne Verwendung eines Grundreinigers im Rahmen der Intensivreinigung teilweise zu entschichten.

DIN 18032

#### Produktzusammensetzung

Emulgatoren, Wachse, metallsalzfreie Polymere, Netzharze, Duftstoffe.  
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5 – 9

#### Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen, harten und elastischen Bodenbelägen wie z. B. PVC, Gummi, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein anwendbar. Auch geeignet zum Schutz der Versiegelungen von Holz- und Korkböden. Nicht auf unversiegelten Holz- und Korkböden anwenden. Bei Belägen mit PU- oder PE-Nutzschichten ist vor der Verarbeitung ein Haftungstest durchzuführen.

#### Anwendung

Nach erfolgter Grundreinigung und kurzer Trocknungszeit Produkt unverdünnt z. B. mit einem Flachmopp dünn auftragen, Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden, Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

##### Basispflege auf grundgereinigten Bodenbelägen:

Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages 2 – 3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.

##### Nachpflege nach vorausgegangener Intensivreinigung:

1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.

##### Sprayreinigung zur punktuellen Ausbesserung von Pflegefilmbeschädigungen:

1:1 mit kaltem Wasser verdünnen, mittels Sprühflasche und schnell laufender Maschine (ca. 1000 U.p.M.) verarbeiten.

##### Polieren:

Die abgetrocknete Pflegeschicht kann durch Polieren mit schnell laufenden Maschinen (ca. 1000 U.p.M.) und der Multi-Disc verdichtet werden, wobei keine Glätte entsteht.



## Beschichtung

#### Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Basispflege: 25 ml pro Auftrag  
Nachpflege: 25 ml pro Auftrag  
Sprayreinigung: 1,5 ml

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

#### Verpackung

2 x 5 L Kanister im Karton

Art.-Nr. j 20 04 05

Vor Frost schützen!

