

optima matt

Allgemeines

Polymerdispersion für die Beschichtung von glatten Böden aus PVC und Linoleum. Geringe Striemenempfindlichkeit, ausgezeichnete Reparierbarkeit, perfekte Überstreichbarkeit.

Raschtrocknend, matt und trittfest.

Für die Anwendung auf Stein oder geschädigtem Linoleum empfiehlt sich eine Erstbehandlung mit prima.

Anwendungsbereich

Für alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Linoleum und Colovinyll, Kunststein und Terrazzo.

Dosierung

Konzentriert auftragen.

Hinweise für die Verarbeitung

Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen.

1 - 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens.

Den ersten Anstrich genügend trocknen lassen.

Verbrauch

30 - 50 g pro m² und Anstrich.

Besondere Hinweise

Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen.

Nur wasserfreie Beläge behandeln.

Produkt vor Frost schützen.

Vor grossflächigem Auftragen (über 50 m²) ist die Eignung auf einer Probefläche zu überprüfen.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

Lagerung

nicht unter 0°C lagern

pH-Wert

konzentriert: 8,5

Inhaltsstoffe

wasserlösliche, organische Lösungsmittel, Kunststoffe, Konservierungsmittel, Duftstoffe