

LONGLIFE conductan



Pflegedispersion für (ab-)leitfähige Böden

- Für leit- bzw. ableitfähige Böden ■ Desinfektionsmittelbeständig*
- Widerstandsfähig

Produktprofil

- LONGLIFE conductan ist eine spezielle Pflegedispersion, die auf die besonderen Bedürfnisse leitfähiger bzw. ableitfähiger Böden ausgerichtet ist.
- LONGLIFE conductan führt bei sachgerechter Anwendung zu keinem Isoliereffekt und erhält den belagsgegebenen und durch die Verlegung erzielten elektrostatischen Ableitwiderstand des Bodens, gemessen nach DIN IEC 61340-4-1 und DIN EN 1081.
- LONGLIFE conductan bewahrt somit die Leitfähigkeit bzw. Ableitfähigkeit des Bodens.
- LONGLIFE conductan ist beständig gegen *nicht-alkoholische Desinfektionsmittel und ist für eine High-Speed Politur geeignet.
- LONGLIFE conductan wurde in Zusammenarbeit mit namhaften Belagsherstellern entwickelt (Forbo, DLW, Gerflor, Tarkett).

Anwendung und Dosierung



Dosierung gemäß Art der Anwendung. Hinweise beachten.



Vorbereitung: Boden grundreinigen. Alte Polymerschichten und Schmutz vollständig entfernen. Boden trocknen lassen.



konzentriert Eine gleichmäßige und dünne Schicht auftragen.



Nach ausreichender Trocknungszeit (mind. 4 Std) kann auf geeigneten** Belägen ein Zweitauftrag erfolgen.



Perfekt für (ab-)leitfähige Beläge geeignet.
**Bitte spezifische Reinigungs- und Pflegeempfehlung beachten.

Anwendungsbereich

- LONGLIFE conductan ist anwendbar in allen Objekten, in welchen leitfähige PVC- oder Linoleumböden verlegt sind.
- Für die Anwendung auf Elastomer-, Kunstharz- und Kassettenböden spezifische Pflegeempfehlung anfordern.
- Eine Luftfeuchtigkeit von über 30% muss gewährleistet sein, um die Funktionsfähigkeit des Bodenbelags zu garantieren.
- Für nähere Informationen fragen Sie bitte nach einer spezifischen Reinigungs- und Pflegeempfehlung für ableitfähige Böden.

Inhaltsstoffangabe

Die Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Nachhaltigkeit und Produktion



Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Dieses Produkt ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen. Ausführliche Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalbehälter lagern. Vor Frost schützen.

Umweltschutz: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 402207 1 x 10 L

Ihr Partner:

pH-Wert

