

# propermat

## Allgemeines

Konzentriertes Reinigungsmittel mit grosser Reinigungswirkung bei geringster Dosierung. Extrem schaumarm, deshalb besonders geeignet für den maschinellen Einsatz. Kann aber auch mit Mop- / Soogergerät oder mit Eimer und Schwamm oder Lappen verarbeitet werden.

## Anwendungsbereich

Für alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff (PVC), Linoleum, Hartbeton, Tonplatten, Klinker, Fliesen, Natur- und Kunststein, Epoxydharz, Gummi, Colovinyl, Steinholz, Asphalt sowie für Glas und Spiegel.

## Dosierung

Leicht verschmutzte oder mit Acrylselbstglanzdispersion behandelte Böden:  
0,5 – 1 dl auf 10 Liter Wasser geben (0,5 - 1%).  
Stark verschmutzte Böden: 1 – 3 dl auf 10 Liter Wasser geben (1 - 3%).

## Hinweise für die Verarbeitung

Feg- / Saugmaschine, Einscheibenmaschine / Wassersauger:  
bei leicht verschmutzten Böden anlegen - scheuern - absaugen (direkte Methode)  
bei stark verschmutzten Böden anlegen - wirken lassen - scheuern - absaugen (indirekte Methode).  
Mit Mop- / Soogergerät oder mit Eimer und Lappen oder Schwamm:  
Lösung anlegen - scheuern – aufziehen.

## Verbrauch

10 Liter Lösung für 80 – 100 m<sup>2</sup>

## Besondere Hinweise

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## Technische Daten

|               |  |
|---------------|--|
| Haltbarkeit   | mindestens 2 Jahre   |
| pH-Wert       | konzentriert: 9,5 / 1%ige Lösung: 7,5                        |
| Inhaltsstoffe | Tenside, Farbstoff, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser |