

# lawax

## Allgemeines

Reinigt, pflegt und glänzt im gleichen Arbeitsgang.  
Die Restfeuchtigkeit hinterlässt einen seidenglänzenden Schutzfilm. Dieser ist gleitsicher und wasserbeständig.  
Er verstärkt sich mit jeder Anwendung.  
Für besonderen Glanz unverdünnt auftragen.

## Anwendungsbereich

Für alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC, Colovinyl, Tonplatten, Klinker, Natur- und Kunststein, Gummi, Epoxydharz und Asphalt.

## Dosierung

2 - 4 dl auf 10 Liter Wasser geben (2 - 4%).

## Hinweise für die Verarbeitung

Feuchtwischen, wenn notwendig.  
Lösung mit Mop oder Lappen auf Böden auftragen, aufziehen.  
Hartnäckige Flecken mit Pad oder Bürste bearbeiten.

## Besondere Hinweise

Geräte nach Gebrauch mit Wasser spülen.  
Vor Frost schützen.  
Nicht abgelaufene Randstellen von Zeit zu Zeit mit Grundreiniger entfernen.  
Nicht geeignet für genarbte Plastikböden, Holz- und Korkbeläge.  
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
Lagerung	nicht unter 0°C lagern
pH-Wert	konzentriert: 8 / 1%ige Lösung: 7
Inhaltsstoffe	Tenside, Kunststoffe, Wachse, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser