

ecofloor polymer

Allgemeines

Wischpflege mit Selbstglanz und guter Polierbarkeit. Die optimierten, wasserlöslichen Polymere ergeben einen Selbstglanz und lassen sich gut aufpolieren. Kein Schichtaufbau und keine Ränderbildung. Erfüllt DIN 18 032-2, Abschnitt 7.5 und geeignet für Sportbodenbeläge nach DIN EN 14904. Für alle wasserfesten Bodenbeläge; beschichtete oder insbesondere auch nichtbeschichtete. Schaumarm und automatenauglich.

Anwendungsbereich

Für alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC, Linoleum, Colovinyl, Natur- und Kunststein, Gummi und Epoxydharz.

Ecofloor polymer kann vielseitig eingesetzt werden:

- als ergiebiges Produkt für das Nasswischverfahren
- zum gründlichen Cleanern
- für den Gebrauch in Reinigungsautomaten

Hinweise für die Verarbeitung

Reinigungsautomaten	0,5 – 2,0 dl auf 10 Liter Wasser.
Nasswischverfahren	0,5 – 2,0 dl auf 10 Liter Wasser. Gebrauchslösung mit Nasswischgerät auf dem Boden verteilen, kurz einwirken lassen, Schmutzwasser aufnehmen und trocknen lassen. Der Schutzfilm ist hochglänzend und trittfest.
Cleanern	Pur oder 1:1 verdünnt anwenden.

Besondere Hinweise

Nicht geeignet für unversiegelte Holz- und Korkböden.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
pH-Wert	konzentriert: 9,0 / 1%ige Lösung: 7.5
Inhaltsstoffe	nichtionische und anionische Tenside, Pflegestoffe, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe, Wasser.