



# Assure Plus

## BESTECK- UND SILBERTAUCHREINIGER ZUR BESTECKVORBEHANDLUNG IM TAUCHBAD

**Assure Plus** ist ein hochkonzentrierter Flüssigreiniger, der Edelstahl-, und Silber- spült in einem Spülgang ohne Nachspülen wieder strahlendem Glanz verleiht. **Assure Plus** entfernt hartnäckig angetrocknete Speisereste auf Edelstahl- und Silberspültgut. Zusätzlich wird durch einem Metallschutz Korrosion bei Edelstahl- besteck verhindert. Eventuelle Verschleppungen der Anwendungslösung von **Assure Plus** führen zu keiner Schaumbelastung beim anschließenden maschinellen Geschirrspülen.

- **Sauber** Kraftvolle Reinigungswirkung. Geeignet zum Entfernen von Silberschwärze.
- **Sicher** Werterhalt durch spezielle Formulierung.
- **Effizient** Sauberes Besteck in einem Spülgang ohne Nachspülen.



### ANWENDUNGSWEISE

1 	2 
3  5-15 ml/l Max 45°C	4 
5  5-10 min.	6 
7  15 ml/l Max 45°C AL	8 
9  5-10 min. AL	10 

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.

2. Bei der Anwendung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

### Zum Vortauchen von Edelstahlutensilien, Besteck und Geschirr

3. Tauchbecken mit warmem Wasser (mind. 40 °C) befüllen. 5-15 ml pro Liter Wasser abhängig von Verschmutzung und Wasserhärte dosieren.

4. Vor dem Vortauchen, Grobverschmutzungen entfernen.

5. Verunreinigtes Besteck unsortiert in den Besteckkorb, mit den Handgriffen nach unten geben und in die Vortauchlösung stellen. 5-10 Minuten einwirken lassen.

6. Nach dem Einweichen mit klarem Wasser nachspülen oder Besteckkorb in der Spülmaschine spülen. Auch das Tauchbecken mit Wasser gut ausspülen.

### Silbertauchreinigung

7. Aluminiumfolie auf dem Boden des Tauchbeckens ausbreiten. Tauchbecken mit warmem Wasser (mind. 40 °C) befüllen. 15 ml pro Liter Wasser dosieren.

8. Vor dem Vortauchen, Grobverschmutzungen entfernen.

9. Die zu reinigenden Teile in die Vortauchlösung einlegen. Prüfen, ob alle Silberteile mit der Aluminiumfolie in Kontakt sind. 5-10 Minuten einwirken lassen oder bis die Silberschwärze verschwunden ist.

10. Nach dem Einweichen mit klarem Wasser nachspülen oder Besteckkorb in der Spülmaschine spülen. Auch das Tauchbecken mit Wasser gut ausspülen.

Die Anwendungslösung im Tauchbad ist je nach Verschmutzungsgrad regelmäßig zu erneuern.

### SICHERHEITSHINWEIS

#### Nur für den professionellen Gebrauch.

Nicht mit anderen Produkten mischen! Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

### pH-Wert

8 9 10 11 12 13 14

### LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

### VERKAUFSEINHEIT

12 kg Kanister

9033190