



Bucalex® G 460

Viskoser Sanitärgrundreiniger auf Phosphorsäurebasis



Anwendungsbereiche

- Für den gesamten Sanitär-, Nass- und Schwimmbadbereich
- Auf allen säure- und wasserbeständigen Materialien und Oberflächen
- Sanitärporzellan
- Edelstahloberflächen

Produkteigenschaften


- Löst hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Kalk, Urinstein, Rost, Kesselstein, Schmutz, Fett und Seifenreste
- Kraftvolle und effektive Reinigungswirkung
- Viskosität ermöglicht gute Haftung an senkrechten Flächen
- RK-gelistet
- Für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine

Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Flächen unbedingt vornässen und mit klarem Wasser nachspülen.
- Verbrauch: 0,03 - 2,5 ml / pro m²

pur	20 - 100 ml / 10 l Wasser	1.000 ml / 10 l Wasser	1:5 - 1:10 mit Wasser	

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Hinweise

- Nicht auf kalkgebundenen Natur- und Kunststeinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Chromoberflächen anwenden.
- Nicht auf Acrylglas (PMMA) anwenden.
- Nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern anwenden und mischen.
- Vor der Anwendung auf Kunststoff und Armaturen unbedingt Anleitung des Herstellers beachten.
- Eine Zuordnung der im Inhaltsstoffverzeichnis nach 648/2004/EG verwendeten INCI-Bezeichnungen zu chemischen Namen und CAS-Nummern findet sich auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission: www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umwelteinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** rot
- **GISBAU-Code:** GS 80
- **UFI-Code:** DH30-X03V-800J-XR01
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- G460-0001RA: 12 x 1 l Flasche
- G460-0750RA: 0 x 750 l IBC-Container
- G460-0010RA: 1 x 10 l Kanister