

polinet

Allgemeines

Reinigt, entfettet und pflegt.

Kratzt nicht. Greift Beläge nicht an.

Hervorragende Reinigungswirkung sowohl auf wasser-, als auch auf öllöslichen Verschmutzungen.

Hinterlässt einen hauchdünnen Pflegefilm.

Anwendungsbereich

Für alle Anstriche auf Basis von Öl-, Kunstharz - oder Nitrofarben.

Für Abdeckungen und Wände aus Kunststoff oder Metall sowie für genarbte Kunststoffbodenbeläge. Zum Entfernen von Gehspuren auf Böden.

Dosierung

Wände, Abdeckungen, Küchenmöbel, Türen:

Einige Spritzer auf feuchten Lappen oder Schwamm geben.

Grosse bemalte Flächen, Keramikflächen, genarbte Kunststoffbodenbeläge:

2 - 5 dl auf 5 Liter handwarmes Wasser geben.

Hinweise für die Verarbeitung

Vor Gebrauch schütteln.

Flächen mit Lappen oder Schwamm einwaschen - trocknen - wenn notwendig nachpolieren.

Hartnäckige Flecken und Gehspuren von Absätzen und Sohlen mit der unverdünnten Reinigungsemulsion bearbeiten.

Besondere Hinweise

Matte Kunststoffflächen erhalten einen leichten Glanz.

Für Dispersionsanstriche nicht geeignet.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

mindestens 2 Jahre

Lagerung

brennbar

pH-Wert

8.5

Inhaltsstoffe

anionische und nichtionische Tenside, Wachse, Lösungsmittel, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser