

ProSilex 30

Allgemeines

Hervorragendes Reinigungsmittel zur Entfernung von Silikondichtmasse. Löst und entfernt auch ausreagierte Silikonverschmutzungen.

Anwendungsbereich

Zur Silikonentfernung auf Metalloberflächen, Beton, Glas-, Keramik-, Stein- und Tonplatten.

Dosierung

Nicht verdünnen. Konzentriert anwenden.

Hinweise für die Verarbeitung

Verschmutzungen mit ProSilex 30 befeuchten und während 10 Minuten einwirken lassen. Eventuell Arbeitsgang wiederholen.

Nach deutlichem Anquellen der Masse kann diese entfernt werden.

Verbrauch

Abhängig vom Verschmutzungsgrad.

Besondere Hinweise

Nicht auf bemalten, lackierten oder andern lösemittlempfindlichen Oberflächen anwenden.

Die starken Löseeigenschaften von ProSilex 30 erfordern vor Anwendung eine sorgfältige Abklärung der Verträglichkeit des zu reinigenden Gegenstandes oder der Oberfläche (an unauffälliger Stelle).

Diese ist besonders auf bemalten oder lackierten Oberflächen unabdingbar!

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Weisungen im EU-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
Lagerung	nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen / nicht über 30°C lagern.
pH-Wert	konzentriert: -
Inhaltsstoffe	nichtionische Detergentien, organische Lösungsmittel