

wood-refresher

Pflegeöl für geöltes Parkett

Allgemeines

Für die Nachpflege geölter Bodenbeläge und zur Vollpflege von harten, wenig saugfähigen Hölzern wie Eiche, Bambus usw.

Dosierung

Unverdünnt, sparsam auftragen.

Hinweise für die Verarbeitung

Ca. 1 Liter auf 10 m² auftragen und mit grünem Normalpad einarbeiten. Wo das Holz mehr aufnimmt nochmals Öl nachgeben.

Nach ca. 15 Min. das überschüssige Öl mit einem ölbeständigen Gummischieber abziehen. Mit einem weissen Pad oder einem Textilpad den Boden trockenpolieren. Flächen mindestens 24 Stunden nicht betreten oder belasten. Die vollständige Aushärtung ist erst nach ca. einer Woche erreicht.

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch schütteln. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Sicherheitshinweis

wood-refresher kann in Verbindung mit Holzstaub, Tüchern, Pads und anderen saugfähigen Arbeitsmitteln zur Selbstentzündung führen. Diese Arbeitsmittel müssen mit Wasser getränkt und in einem luftdicht geschlossenen Behältnis entsorgt werden.

Technische Daten

| | |
|----------------|---|
| Haltbarkeit: | mind. 2 Jahre |
| Lagerung: | Bei Zimmertemperatur im Originalgebinde, gut verschlossen. |
| Inhaltsstoffe: | Wachse, Öle, organische Lösungsmittel |