

wood-basic-oil

Parkett-Basisöl

Allgemeines

Pflegeöl für geöltes und unversiegeltes Parkett. Der hohe Anteil an vollständig austrocknenden Pflegeölen schützt vor frühzeitiger Abnutzung der Böden. Diese werden wesentlich widerstandsfähiger und weniger schmutzempfindlich. Holzstruktur und Farbe werden intensiviert.

Anwendungsbereich

Zur Erstbehandlung von unversiegeltem Parkett oder zur Nachbehandlung von saugfähigen, geölten Böden.

Dosierung

Unverdünnt

Hinweise für die Verarbeitung

Ca. 1 Liter auf 10 m² auftragen und mit grünem Normalpad einarbeiten. Wo das Holz mehr aufnimmt nochmals Öl nachgeben.

Nach ca. 15 Min. das überschüssige Öl mit einem ölbeständigen Gummischieber abziehen. Mit einem weissen Pad oder einem Textilpad den Boden trockenpolieren. Flächen mindestens 24 Stunden nicht betreten oder belasten. Die vollständige Aushärtung ist erst nach ca. einer Woche erreicht.

Verbrauch

Stark abhängig von der Saugeigenschaft des Bodens (bis 300 ml/m²)

Besondere Hinweise

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Sicherheitshinweis

wood-basic-oil kann in Verbindung mit Holzstaub, Tüchern, Pads und anderen saugfähigen Arbeitsmitteln zur Selbstentzündung führen. Diese Arbeitsmittel müssen mit Wasser getränkt und in einem luftdicht geschlossenen Behältnis entsorgt werden.

Technische Daten

Haltbarkeit: mind. 2 Jahre

Lagerung: Bei Zimmertemperatur im Originalgebinde, gut verschlossen

Inhaltsstoffe: Öle, organische Lösungsmittel